

Cuerpo de dimensiones con cara plana de 11 mm

EUROPA



Código color Europa



OTRAS APLICACIONES

Catalogo 2019 **ALBUZ**

EXA Boquilla 3 chorros

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Uso específico : abono líquido.

- > 3 chorros constituidos de gotas muy gruesas.
- > Distribución regular de abono asociada con la presión y altura de rampa.
- > **Presión recomendada : 1 bar.**

CUADRO DE CAUDALES (L/MN)

bar	AMARILLA	ROJA	VERDE	AZUL	BLANCA	MARRON	GRIS	NEGRA
1	0,35	0,59	0,67	0,86	1,39	1,90	2,25	3,00
1,5	0,43	0,71	0,81	1,03	1,63	2,24	2,63	3,51
2	0,50	0,80	0,92	1,17	1,83	2,51	2,95	3,93
2,5	0,56	0,89	1,01	1,29	2,00	2,74	3,21	4,28
3	0,61	0,97	1,10	1,40	2,15	2,95	3,45	4,60
3,5	0,66	1,04	1,18	1,50	2,29	3,14	3,66	4,89

APLICACIONES

Esparcimiento abonos líquidos.

PRESIÓN (bar)



ALTURA DE TRABAJO (metros)



SELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS - PRESIÓN RECOMENDADA (BAR) ESPACIO ENTRE BOQUILLAS : 1 M

Litros / Hectareas	Km / h	6 7 8 9 10 11 12																							
		Agua		Azote		P		H		P		H		P		H		P		H		P		H	
50	44																								
75	66																								
100	88																								
125	110																								
150	132																								
175	154																								
200	176																								
250	220																								
300	264																								
350	308																								
400	352																								
450	396																								
500	440																								
550	484																								
600	528																								



1-3,5 bar

