

VALVOLE UNLOADER VALVES - REGULATEURS - REGULADORES

NEW

VALVOLE CON DISPOSITIVO ENERGY SAVING / UNLOADER VALVES WITH ENERGY SAVING DEVICE / REGULATEURS DE PRESSION BY-PASS AVEC DISPOSITIF ENERGY SAVING / REGULADORES CON DISPOSITIVO DE AHORRO ENERGIA



Il nuovo dispositivo ENERGY SAVING by-passa l'ugello eiettore in alta pressione eliminando le perdite di carico e aumentando la potenza disponibile alla lancia

The new ENERGY SAVING device has been specifically designed to bypass the injector nozzle in high pressure, thus eliminating the losses of load and increasing the power available to the lance

Le nouveau dispositif ENERGY SAVING (économie d'énergie) dévie la buse d'éjecteur en haute pression, ce qui évite les pertes de charge et augmente la puissance disponible à la lance.

El nuevo dispositivo ENERGY SAVING desvía la boquilla del eyector en alta presión, eliminando las pérdidas de carga y aumentando la potencia disponible a la lanza.

Valvole regolazione pressione APR: attacco con viti cave
Unloader valves APR with banjo connections
Régulateurs de pression by-pass APR avec vis de fixation
Válvulas de regulación de presión APR: conexión con tornillos de fijación

Temperatura max: 60°C – 140°F
Max temperature: 60°C – 140°F
Température maxi: 60°C – 140°F
Temperatura máx: 60°C – 140°F

APR 20 APR.I 20 APR. ES 20 APR 25-30 APR.I 25-30 APR. ES 25-30



	CODICE PART NR.	USCITA OUTLET	MODELLO MODEL	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE		Inj. Dia.	PORTATA FLOW		Attacco pompa Port size	Entrata Inlet	PESO WEIGHT		SERIE SERIES		
				BAR	PSI		l/min	GPM			BSP	BSP		Kg	lbs
APR - APR.I 20 ORANGE COLOR	05.8708.97.3	3/8 BSP-M	APR 20	140	2000	/	21	5.5	3/8	1/2 - M	0.86	1.9	WB-WBX		
	05.8711.97.3	22x1.5-M									0.90	2.0			
	05.8707.97..	3/8 BSP-M	APR.I 20 Fixed injector	140	2000	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	0.90	2.0			
	05.8710.97..	22x1.5-M				18	11	2.9			0.95	2.1			
	05.8706.97..	3/8 BSP-M				21	15	4.0			0.90	2.0			
	05.8709.97..	22x1.5-M				23	21	5.5			0.95	2.1			
	APR - APR.I 25 BLUE COLOR	05.8714.97.3	3/8 BSP-M	APR 25	175	2500	/	21	5.5	3/8	1/2 - M	0.86		1.9	WB-WBX
		05.8717.97.3	22x1.5-M									0.90		2.0	
		05.8713.97..	3/8 BSP-M	APR.I 25 Fixed injector	175	2500	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	0.90		2.0	
		05.8716.97..	22x1.5-M				18	11	2.9			0.95		2.1	
		05.8712.97..	3/8 BSP-M				21	15	4.0			0.90		2.0	
		05.8715.97..	22x1.5-M				23	21	5.5			0.95		2.1	
APR - APR.I 25 BLUE COLOR		05.8712.97..	3/8 BSP-M	APR.I 25 Adjust. injector	175	2500	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	0.90	2.0		
		05.8715.97..	22x1.5-M				18	11	2.9			0.90	2.0		
							21	15	4.0			0.95	2.1		
							23	21	5.5			0.95	2.1		
							ES	11	2.9			0.95	2.1		

.. Aggiungere al codice - Add to the last number - Ajouter à la réf. - Añadir a la ref.:

16: valvola con ugello eiettore dia. 1.6mm- valve with injector nozzle dia. 1.6mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 1.6mm - regulador con boquilla eyector dia. 1.6mm
18: valvola con ugello eiettore dia. 1.8mm- valve with injector nozzle dia. 1.8mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 1.8mm - regulador con boquilla eyector dia. 1.8mm
21: valvola con ugello eiettore dia. 2.1mm- valve with injector nozzle dia. 2.1mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 2.1mm - regulador con boquilla eyector dia. 2.1mm
23: valvola con ugello eiettore dia. 2.3mm- valve with injector nozzle dia. 2.3mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 2.3mm - regulador con boquilla eyector dia. 2.3mm
ES: valvola con dispositivo Energy Saving - valve with Energy Saving Device - régulateur avec dispositif Energy Saving - regulador con dispositivo Ahorro Energia

APR - APR.I 30 BLUE COLOR	CODICE PART NR.	USCITA OUTLET	MODELLO MODEL	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE		Inj. Dia.	PORTATA FLOW		Attacco pompa Port size	Entrata Inlet	PESO WEIGHT		SERIE SERIES		
				BAR	PSI		l/min	GPM	BSP	BSP	Kg	lbs			
	05.8720.97.3	3/8 BSP-M	APR 30	210	3000	/	21	5.5	3/8	1/2 - M	0.86	1.9	WM - TM		
	05.8723.97.3	22x1.5-M							1/2		0.90	2.0			
	05.8719.97..	3/8 BSP-M	APR.I 30 Fixed injector	210	3000	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	0.90	2.0			
						18	11	2.9			0.95	2.1			
	05.8722.97..	22x1.5-M				21	15	4.0			1/2	1/2 - M		0.95	2.1
						23	21	5.5							
	05.8718.97..	3/8 BSP-M	APR.I 30 Adjust.injector	210	3000	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	0.90	2.0			
						18	11	2.9			0.95	2.1			
						21	15	4.0			1/2	1/2 - M		0.95	2.1
	05.8721.97..	22x1.5-M				23	21	5.5							
						ES	11	2.9							

APR 35-40 APR.I 35-40



APR - APR.I 35 GREEN COLOR	CODICE PART NR.	USCITA OUTLET	MODELLO MODEL	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE		Inj. Dia.	PORTATA FLOW		Attacco pompa Port size	Entrata Inlet	PESO WEIGHT		SERIE SERIES		
				BAR	PSI		l/min	GPM	BSP	BSP	Kg	lbs			
	05.8751.97.3	3/8 BSP- M	APR 35	240	3500	/	21	5.5	3/8	1/2 - M	1.10	2.4	WBX		
	05.8754.97.3	22x1.5-M							3/8		1.15	2.5			
	05.8752.97..	3/8 BSP-M	APR.I 35 Fixed injector	240	3500	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	1.15	2.5			
						18	11	2.9			1.20	2.65			
	05.8755.97..	22x1.5-M				21	15	4.0			3/8	1/2 - M		1.20	2.65
						23	21	5.5							
	05.8753.97..	3/8 BSP-M	APR.I 35 Adjust. injector	240	3500	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	1.15	2.5			
						18	11	2.9			1.20	2.65			
						21	15	4.0			3/8	1/2 - M		1.20	2.65
	05.8759.97..	22x1.5- M				23	21	5.5							

APR - APR.I 40 GREEN COLOR	CODICE PART NR.	USCITA OUTLET	MODELLO MODEL	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE		Inj. Dia.	PORTATA FLOW		Attacco pompa Port size	Entrata Inlet	PESO WEIGHT		SERIE SERIES		
				BAR	PSI		l/min	GPM	BSP	BSP	Kg	lbs			
	05.8702.97.3	3/8 BSP-M	APR 40	280	4000	/	21	5.5	3/8	1/2 - M	1.10	2.4	WM - TM		
	05.8705.97.3	22x1.5-M							1/2		1.15	2.5			
	05.8701.97..	3/8 BSP-M	APR.I 40 Fixed injector	280	4000	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	1.15	2.5			
						18	11	2.9			1.20	2.65			
	05.8704.97..	22x1.5-M				21	15	4.0			1/2	1/2 - M		1.20	2.65
						23	21	5.5							
	05.8700.97..	3/8 BSP-M	APR.I 40 Adjust. injector	280	4000	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	1.15	2.5			
						18	11	2.9			1.20	2.65			
						21	15	4.0			1/2	1/2 - M		1.20	2.65
	05.8703.97..	22x1.5-M				23	21	5.5							

.. Aggiungere al codice - Add to the last number - Ajouter à la réf. - Añadir a la ref. :

16: valvola con ugello eiettore dia. 1.6mm- valve with injector nozzle dia. 1.6mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 1.6mm - regulador con boquilla eyector dia. 1.6mm
 18: valvola con ugello eiettore dia. 1.8mm- valve with injector nozzle d. 1.8mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 1.8mm - regulador con boquilla eyector dia. 1.8mm
 21: valvola con ugello eiettore dia. 2.1mm- valve with injector nozzle dia. 2.1mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 2.1mm - regulador con boquilla eyector dia. 2.1mm
 23: valvola con ugello eiettore d. 2.3mm- valve with injector nozzle d. 2.3mm - régulateur avec buse d'éjection d. 2.3mm - regulador con boquilla eyector d. 2.3mm
 ES: valvola con dispositivo Energy Saving - valve with Energy Saving Device - régulateur avec dispositif Energy Saving - regulador con dispositivo Ahorro Energia