

Cuerpo de dimensiones con cara plana de 8 mm

ISO



Código color ISO

OCI

Boquilla fin de rampa



OTRAS APLICACIONES

Catálogo 2019 **ALBUZ**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Orificios de cerámica rosa ALBUZ® (excelente precisión y gran resistencia al desgaste).
- > Chorro plano excéntrico, ángulo de 80°.
- > Optimización de los tratamientos cerca de zonas sensibles : ríos, bordes de campos, etc.
- > Adaptadas a todos los portaboquillas, se utilizan con tuerca para cuerpo ISO.
- > Para todo tipo de tratamientos (fungicidas, insecticidas, herbicidas, etc...)
- > **Presión recomendada : 2 bar.**

APLICACIONES

Todos tipos de tratamientos (herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc...)




2-4 bar



CUADRO DE CAUDALES

Color	Codigo ISO	#	(bar)	l/mn	Litros por hectárea - Distancia entre las boquillas : 50 cm											
					4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18km/h	20km/h
AMARILLA	OCI 8002	100 Mesh	2	0,65	195	156	130	111	98	87	78	65	56	49	43	39
			3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
			4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
AZUL	OCI 8003	50 Mesh	2	0,98	294	235	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59
			3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72
			4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83
ROJA	OCI 8004	50 Mesh	2	1,31	393	314	262	225	197	175	157	131	112	98	87	79
			3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96
			4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111

TRATAMIENTO SOBRE BAJA VEGETACIÓN



TRATAMIENTO SOBRE RAMPA

